



**Mi** Melhor Inox  
(31) 3393-3234

## LINHA ORGANIZADORES VERTICAIS



**Connect Vendas**  
Equipamentos para Cozinhas

## ORGANIZADORES VERTICAIS

### REFRIGERADOR OU CONGELADOR 10 CAIXAS

Capacidade de armazenar 10 caixas de 45 Litros  
Gabinete confeccionado 100% em aço inox escovado que garantem alta durabilidade resultando num perfeito design diferenciado  
Racks internos para caixas  
Providos de sapatas niveladoras (opcionais rodízios)  
Porta Cega ou Vidro  
Capacidade: 985 Litros  
Degelo automatico  
Potência: 0,5KW  
Temperatura Refrigerador :0 a 10°C  
Temperatura Congelador :-18 a 10°C  
Tensão: 220V - Bifásico

Dimensões: 750 x 800 X 2000 mm



### REFRIGERADOR OU CONGELADOR 20 Caixas

Capacidade de armazenar 20 caixas de 45 Litros  
Gabinete confeccionado 100% em aço inox escovado que garantem alta durabilidade resultando num perfeito design diferenciado  
Racks internos para caixas  
Providos rodízios  
Capacidade: 1900 litros  
Degelo automatico  
Potência: 0,5KW  
Temperatura Refrigerador :0 a 10°C  
Temperatura Congelador :-18 a 10°C  
Tensão: 220V - Bifásico

Dimensões: 1450 x 800 x 2000mm.



## ORGANIZADORES VERTICAIS SLIM

### REFRIGERADOR OU CONGELADOR SLIM 10 CAIXAS

Capacidade de armazenar 10 caixas de 25 Litros  
Gabinete confeccionado 100% em aço inox escovado  
que garantem alta durabilidade resultando num  
perfeito design diferenciado  
Racks internos para caixas  
Providos de sapatas niveladoras (opcionais rodízios)  
Porta Cega ou Vidro  
Capacidade: 560 Litros  
Degelo automatico  
Potência: 0,5KW  
Temperatura Refrigerador :0 a 10°C  
Temperatura Congelador :-18 a 10°C  
Tensão: 220V - Bifásico

Dimensões: 750 x 600 x 2030 mm



### REFRIGERADOR OU CONGELADOR SLIM 20 CAIXAS

Capacidade de armazenar 20 caixas de 25 Litros  
Gabinete confeccionado 100% em  
aço inox escovado que garantem alta  
durabilidade resultando num  
perfeito design diferenciado  
Racks internos para caixas  
Providos rodízios  
Capacidade: 1490 litros  
Degelo automatico  
Potência: 0,5KW  
Temperatura Refrigerador :0 a 10°C  
Temperatura Congelador :-18 a 10°C  
Tensão: 220V - Bifásico

Dimensões: 1100 x 800 x 2000mm.



# Balcões Horizontais

## **BALCÃO HORIZONTAL PARA REFRIGERADOS OU CONGELADOS**

Modelos a partir de 01 porta ate 04 portas

Gabinete confeccionado 100% em aço inox escovado que garantem alta durabilidade resultando num perfeito design diferenciado

Sistema de refrigeração com unidade compressora selada, automatizado com programador digital para resfriamentos e congelamentos. (-18°C a 10°C)

Providos de sapatas niveladoras (opcionais rodízios)

Opções de modelo: Freezer ou Refrigerador

Degelo automatico

Tensão: 220V - Bifásico

Dimensões: SOB CONSULTA



## **CONGELADOR DE CANECAS MI-20**

Capacidade de congelar 240 canecas de 355ml  
Possui 4 compartimentos internos isolados por portas  
Refrigeração estática  
Termostato com controle digital de temperatura e chave com lâmpada piloto  
Equipamento dotado de rodízios  
Vedação em borracha de silicone de camada dupla  
Providos rodízios  
Capacidade: 240 canecas  
Degelo automatico  
Temperatura Congelador :-40°C  
Tensão: 220V - Bifásico

Dimensões: 640 x 640 x 1980mm.



## **CONGELADOR DE CANECAS MI-40**

Capacidade de congelar 400 canecas de 355ml  
Possui 4 compartimentos internos isolados por portas  
Refrigeração estática  
Termostato com controle digital de temperatura e chave com lâmpada piloto  
Equipamento dotado de rodízios  
Vedação em borracha de silicone de camada dupla  
Providos rodízios  
Capacidade: 400 canecas  
Degelo automatico  
Temperatura Congelador :-40°C  
Tensão: 220V - Bifásico

Dimensões: 800 x 800 x 2000mm.



## **CERVEJEIRA VERTICAL 440 GARRAFAS**

Próprio para garrafas de 600ml  
Refrigeração estática a cada prateleira (Dupla Ação)  
Elétrico com 04 portas  
Gabinete estruturado em perfis de aço inoxidável  
Dotado de puxadores reforçados  
Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade  
Conjunto frigorífico instalado na parte inferior do gabinete  
Composto de compressor tipo hermético, 220 volts, monofásico, 60H  
Temperatura de trabalho até - 8 graus  
Gás r 404 isento de CFC e inofensivo ao meio ambiente.  
Termostato com controle digital de temperatura e chave com lâmpada piloto  
Pés em tubos de polipropileno usinado providos de sapatas reguláveis  
OBS: Controle de degelo será manual  
Rodízios opcionais  
Dimensões: 1450 x 830 x 2000mm



## **PASS THROUGH AQUECIDO OU REFRIGERADO 02 PORTAS**

Construção interna e externa em aço inox;  
Isolamento térmico composto para alta temperatura (MODELO AQUECIDO)  
Isolamento em poliuretano injetado com 60 mm de espessura (MODELO REFRIGERADO)  
Unidade de aquecimento com circulação de ar forçado e umidificação  
Unidade de refrigeração completa com circulação de ar forçado  
Tensão: 220V - Bifásico  
Dimensões 02 portas: 750 x 830 x 2015mm.



## **PASS THROUGH AQUECIDO OU REFRIGERADO 04 PORTAS**

Construção interna e externa em aço inox;  
Isolamento térmico composto para alta temperatura (MODELO AQUECIDO)  
Isolamento em poliuretano injetado com 60 mm de espessura (MODELO REFRIGERADO)  
Unidade de aquecimento com circulação de ar forçado e umidificação  
Unidade de refrigeração completa com circulação de ar forçado  
Tensão: 220V - Bifásico  
Dimensões : 1435 x 830 x 2015mm



## **BUFFET DE DISTRIBUIÇÃO**

Construção em aço inoxidável;  
Modelos: Refrigerado ou Aquecido  
Corpo em aço inox  
Tampo em aço inox  
Dotado de protetor salivar  
Corre bandeja liso ou tubular  
Pés e sapatas de nivelamento em nylon  
Prateleira intermediária lisa (opcional);  
Dimensões sob consulta.



# CONTATO

**Telefone:** (31)98278-2222 (Ronan Dias)

**E-mail:** [diretoria.melhorinox@gmail.com](mailto:diretoria.melhorinox@gmail.com)



SIGA NAS REDES SOCIAIS



[\\_connectvendas](#)

[WWW.MELHORINOX.COM.BR](http://WWW.MELHORINOX.COM.BR)